



Hyundai H1

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE							
Typ karosérie	Van, 3 sedadla		Van, 6 sedadel		Tour, 8 sedadel		
MOTOR	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi	2,5 CRDi VGT
Typ	vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC		vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC		vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC		
Zdvihový objem motoru (cm ³)	2497		2497		2497		
Druh paliva	Diesel		Diesel		Diesel		
Počet válců	4		4		4		
Kompresní poměr	16,4:1	16,4:1	16,4:1	16,4:1	15,8:1	15,8:1	15,8:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	85/116/3800	100/136/3800	85/116/3800	100/136/3800	85/116/3600	100/136/3600	125/170/3600
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	343/1750-2250	343/1750-2500	343/1750-2250	343/1750-2500	343/1500-2250	343/1500-2500	441/2000-2250
Příprava směsí	Common Rail		Common Rail		Common Rail		
Objem palivové nádrže (l)	75		75		75		

KAROSÉRIE							
Typ karosérie	Van, 3 sedadla		Van, 6 sedadel		Tour, 8 sedadel		
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
Typ převodovky	manuální		manuální		manuální		automatická
Počet převodových stupňů	6	6	6	6	6	6	5
DYNAMIKA							
Maximální rychlost (km/h)	154	168	154	168	154	168	180
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	22,1	17,6	22,1	17,6	22,1	17,6	14,4
SPOTŘEBA PALIVA/EMISE CO ₂ (l/100km)/(g/km) *							
Cyklus – městský	9,3/244	9,3/244	9,3/244	9,3/244	9,3/246	9,3/246	11,0/293
– mimoměstský	6,5/173	6,5/173	6,5/173	6,5/173	6,4/169	6,4/169	6,9/184
– kombinovaný	7,6/199	7,6/199	7,6/199	7,6/199	7,5/197	7,5/197	8,4/225
HMOTNOSTI							
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg)	2049 – 2173		2154 – 2246		2280 – 2369		2290 – 2379
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	3160		3230		3070		3070
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2300		2300		2300		1500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750		750		750		750
Posnost střechy (kg)	80		80		80		80
ROZMĚRY							
Celková délka (mm)	5150		5150		5150		
Celková šířka (mm)	1920		1920		1920		
Celková výška (mm)	1935		1935		1925		
Rozvor (mm)	3200		3200		3200		
Poloměr otáčení (m)	5,61		5,61		5,61		
Minimální světlá výška (mm)	190		190		190		
ROZMĚRY PÁKLADOVÉHO PROSTORU							
Délka (mm)	2375		1585		851		
Šířka (mm)	1620		1620		1576		
Výška (mm)	1340		1340		833		
Objem (m ³)	4,43		2,51		0,84		
PODVOZEK							
Přední náprava	nezávisle zavěšená, typ McPherson, odpružená torzní tyčí						
Zadní náprava	tuhá náprava s progresivními listovými pery				víceprvková náprava s vinutými pružinami		
Přední / zadní brzdy	kotoučové / kotoučové						

* *Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby a emisí jsou získávány předepsaným způsobem měření (nařízení 80/1268/EHS v aktuálním znění). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel. Výše uvedené údaje platí pro vozidla plnící emisní normu Euro 6.