



Hyundai i30 FASTBACK

TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIE | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Typ | 5dveřová, 5místná | | | |
| MOTOR | 1,0 T-GDI D-CVVT | 1,4 T-GDI D-CVVT | 1,6 CRDi | |
| Typ | zážehový řadový DOHC,12 V | zážehový řadový DOHC,16 V | vznětový řadový DOHC,16 V | |
| Zdvihový objem motoru (cm ³) | 998 | 1353 | 1598 | |
| Druh paliva | 95 NAT | 95 NAT | diesel | |
| Počet válců | 3 | 4 | 4 | |
| Kompresní poměr | 10,0:1 | 10,0:1 | 16,0:1 | |
| Maximální výkon (kW/k.ot./min.) | 88,3/120/6 000 | 103/140/6 000 | 100/136/4 000 | |
| Maximální točivý moment (Nm/ot./min.) | 172/1 500-4 000 | 242/1 500-3 200 | 280/1 500-3 000 | 320/2 000-2 250 |
| Příprava směsi | vícebodové vstřikování | vícebodové vstřikování | Common Rail | |
| Objem palivové nádrže (l) | 50 | | | |

| MOTOR | 1,0 T-GDI D-CVVT | 1,4 T-GDI D-CVVT | | 1,6 CRDi | |
|---|--|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ | | | | | |
| Typ převodovky | manuální | manuální | DCT ¹⁾ | manuální | DCT ¹⁾ |
| Počet převodových stupňů | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| DYNAMIKA | | | | | |
| Maximální rychlost (km/h) | 190 | 210 | 205 | 200 | 200 |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h (s) | 11,3 | 9,1 | 9,4 | 10,2 | 10,1 |
| SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) ²⁾ | | | | | |
| | pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 | pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18 | | pneu 205/55 R16 / 225/45 R17 | |
| Cyklus - městský | 6,4 - 6,5 | 6,9 - 7,2 | 6,5 - 6,7 | 4,7 - 4,9 | 4,5 - 4,6 |
| - mimoměstský | 4,8 - 4,9 | 4,9 - 5,1 | 4,8 - 5,1 | 3,8 - 4,2 | 3,9 - 4,1 |
| - kombinovaný | 5,4 - 5,5 | 5,7 - 5,9 | 5,4 - 5,7 | 4,1 - 4,4 | 4,1 - 4,3 |
| Emise CO ₂ (g/km) ²⁾ - městský | 146 - 149 | 159 - 164 | 148 - 153 | 122 - 128 | 117 - 121 |
| - mimoměstský | 110 - 113 | 113 - 117 | 109 - 117 | 99 - 109 | 101 - 108 |
| - kombinovaný | 123 - 126 | 130 - 134 | 123 - 130 | 108 - 116 | 107 - 113 |
| HMOTNOSTI (kg) | | | | | |
| Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) (kg) | 1317 - 1460 | 1330 - 1484 | 1362 - 1514 | 1410-1562 | 1440-1592 |
| Největší technicky přípustná hmotnost (kg) | 1820 | 1840 | 1860 | 1900 | 1940 |
| Hmotnost brzděného přívěsu (kg) | 1200 | 1410 | 1410 | 1500 | 1500 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg) | 600 | | | 650 | |
| Nosnost střechy (kg) | 80 ³⁾ | | | | |
| ROZMĚRY | | | | | |
| Celková délka (mm) | 4455 | | | | |
| Celková šířka (mm) | 1795 | | | | |
| Celková výška (mm) | 1425 | | | | |
| Rozvor (mm) | 2650 | | | | |
| Rozchod vpředu (mm) 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18 | 1565 / 1559 / 1555 | | | | |
| Rozchod vzadu (mm) 205/55 R16 / 225/45 R17 / 225/40 ZR18 | 1573 / 1567 / 1563 | | | | |
| Poloměr otáčení (m) | 5,3 | | | | |
| Minimální světlá výška (mm) | 140 | | | | |
| Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla /VDA/ | 450 / 1351 | | | | |
| PODVOZEK | | | | | |
| Přední náprava | typ McPherson se stabilizátorem | | | | |
| Zadní náprava | víceprvková | | | | |
| Přední / zadní brzdy | kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové | | | | |

1) Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

2) Spotřeba paliva a emise CO₂ konkrétního vozidla závisí nejen na hospodárném využití paliva, ale jsou ovlivněny také způsobem jízdy a dalšími netechnickými faktory. CO₂ je plyn, který ve velké míře přispívá k oteplování Země. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO₂ byly zjištěny podle testovací procedury WLTP a konvertovány na testovací cyklus NEDC a splňují předepsaný způsob měření (nařízení EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1347). Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo, nejsou součástí nabídky, ale slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

3) Na vozidla vybavená panoramatickou střechou nelze namontovat střešní nosič.

Záruka 5 let bez omezení km
Záruka 12 let na prorezivění karoserie

www.hyundai.cz