



Hyundai STARIA

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE									
Typ karosérie	5dveřová, 3místná		5dveřová, 6místná		5dveřová, 7místná		5dveřová, 9místná		
MOTOR									
Typ	2.2 CRDi								
Zdvihový objem motoru (cm³)	vznětový přeplňovaný řadový čtyřválec DOHC								
Druh paliva	Diesel								
Počet válců	4								
Kompresní poměr	16:1								
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	130 / 177 / 3 800								
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	430 / 1 500 - 2 500								
Příprava směsi	Common Rail								
Objem palivové nádrže (l)	75								
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ									
Typ převodovky	manuální	automatická	manuální	automatická	automatická		manuální	automatická	
Počet převodových stupňů	6	8	6	8	8	8	6	8	8
Pohon	4×2	4×2	4×2	4×2	4×2	4×4	4×2	4×2	4×4
DYNAMIKA									
Maximální rychlost (km/h)	185				185	180	185	185	180
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	12,5	12,4	12,5	12,4	12,4	13,5	12,5	12,4	13,5

3 ROKY Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE										
Typ karosérie	5dveřová, 3místná		5dveřová, 6místná		5dveřová, 7místná		5dveřová, 9místná			
MOTOR	2.2 CRDi									
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)¹⁾ WLTP										
Fáze	- nízká rychlost	9,9	10,2-10,6	9,9	10,2-10,6	10,6-11,1	11,1-12,1	9,9	10,6-11,1	11,1-12,1
	- střední rychlost	7,6-7,7	7,8-8,2	7,6-7,7	7,8-8,2	8,2-8,5	8,5-9,0	7,6-7,7	8,2-8,5	8,5-9,0
	- vysoká rychlost	6,6-6,8	6,7-7,0	6,6-6,8	6,7-7,0	6,9-7,2	7,2-7,4	6,6-6,8	6,9-7,2	7,2-7,4
	- extra vysoká rychlost	8,3-8,6	8,3-8,4	8,3-8,6	8,3-8,4	8,2-8,6	8,6-8,8	8,3-8,6	8,2-8,6	8,6-8,8
	- kombinovaná rychlost	7,8-8,0	8,0-8,2	7,8-8,0	8,0-8,2	8,1-8,5	8,5-8,9	7,8-8,0	8,1-8,5	8,5-8,9
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	258-259	268-278	258-259	268-278	277-291	292-316	258-259	277-291	292-316
	- střední rychlost	199-202	204-214	199-202	204-214	214-222	224-236	199-202	214-222	224-236
	- vysoká rychlost	172-177	176-183	172-177	176-183	179-188	188-194	172-177	179-188	188-194
	- extra vysoká rychlost	217-224	218-220	217-224	218-220	215-226	224-231	217-224	215-226	224-231
	- kombinovaná rychlost	205-210	209-215	205-210	209-215	212-222	222-232	205-210	212-222	222-232
HMOTNOSTI										
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)		2 035	2 054	2 115	2 127	2 367	2 443	2 268	2 302	2 372
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)		3 150	3 160	3 180	3 190	2 960	3 030	3 030	3 060	3 140
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)		2 000	1 500	2 000	1 500	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)						750				
Nosnost střechy (kg)						100				
ROZMĚRY										
Celková délka (mm)						5 253				
Celková šířka (mm)						1 997				
Celková výška (mm)			2 000					1 990		
Rozvor (mm)						3 273				
Rozchod vpředu (mm)) 17" / 18"				1 732				1 732 / 1 721		
Rozchod vzadu (mm) 17" / 18"				1 716				1 743 / 1 732		
Poloměr otáčení (m)						5,97				
Minimální světlá výška (mm)						186				
ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU										
Délka (mm) nahoře/dole		2 500 / 2 607		1 705 / 1 705		-		-		
Šířka (mm)			1 640			-		-		
Výška (mm)			1 436			-		-		
Objem (l)		4 935		2 890		117-431		831 - 1 303		
PODVOZEK										
Přední náprava		typu MacPherson s příčným stabilizátorem								
Zadní náprava		tuhá náprava s progresivními listovými pery				víceprvková náprava s vinutými pružinami				
Přední / zadní brzdy		kotoučové / kotoučové								

¹⁾ Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.